



## REGLAMENTO LMP ( Modelos Le Mans tipo LMP)



Modelos admitidos:

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| ➤ Arrow Slot   | LMR V12           |
| ➤ Ninco        | Audi R-8 GT3      |
| ➤ Ninco        | Acura             |
| ➤ Scaleauto    | Toyota GT One     |
| ➤ Scaleauto    | Radical SR-9      |
| ➤ Sideways     | Dallara DP        |
| ➤ Sloting Plus | Reynard           |
| ➤ Slot.it      | Audi R-8          |
| ➤ Slot.it      | Lola B09/60       |
| ➤ Slot.it      | Lola Aston Martin |
| ➤ Slot.it      | Audi R-18         |
| <hr/>          |                   |
| ➤ Avant Slot   | Pescarolo         |
| ➤ Avant Slot   | Peugeot 908       |
| ➤ Avant Slot   | Audi R-10         |
| ➤ Sloter       | Zyter             |
| ➤ Spirit       | Dallara           |
| ➤ Spirit       | Courage C65       |

Se permite la participación con cualquier otro modelo LMP homologado que cumpla con el reglamento técnico, previa autorización de la dirección de carrera.

## **REGLAMENTO TÉCNICO**

### **1. CARROCERÍA**

De plástico y exclusivamente de modelos escala 1/32.

Exteriormente deberá mantener todos sus elementos estéticos de origen excepto los retrovisores que podrán retirarse.

Deberá cubrir todos los elementos mecánicos que no podrán verse ni desde el exterior ni desde el interior del coche.

El cockpit será libre y deberá contar con piloto en tres dimensiones de plástico, resina o lexan. Deberá contar con busto, cabeza, brazos y volante.

Los cristales deberán ser los originales, de plástico y transparentes.

### **2. CHASIS**

De serie suministrado por el fabricante o comercializado en impresión 3D, como recambio del modelo y marca.

Se permite eliminar rebabas perimetrales sin excesos, y sin que esto modifique las medidas originales del chasis y de la bancada.

El motor podrá ir montado en posición "**en línea**" o "**anglewinder**"

La cuna de motor podrá ser libre, de cualquier marca, modelo o material.

Cojinetes los comercializados como recambio de las marcas de slot.

No están permitidos los cojinetes de bolas

La altura mínima a la pista, medida en la zona del eje trasero será mínimo de 1,5 mm

### **3. MOTOR**

De cualquier marca, modelo o fabricante, siempre que no supere nunca los 9 gramos de atracción magnética.

### **4. TRANSMISIÓN**

Libre dentro de las marcas de slot

### **5. LLANTAS**

Libres dentro de las marcas de slot, así como de material, tanto en el tren delantero como en el trasero.

Solo se permiten la de plástico en el eje delantero.

Diámetro min delanteras 15.8 mm

Diámetro max traseras 17.5 mm

### **6. EJES**

Libres de cualquier marca de slot.

### **7. NEUMÁTICOS**

- Neumáticos Delanteros libres. Libres.
- Neumáticos Traseros libres. SCALEAUTO SC-4735

Una vez montados en la llantas no podrán sobresalir del paso de rueda de la carrocería.

### **8. GUIA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS Y TRENCILLAS**

Libres de cualquier marca de slot.

## **9. CABLES**

Libres.

Se permite pelar los cables desde el tren delantero en adelante, hasta la guía.