



REGLAMENTO LMP



Categoría reservada para modelos Le Mans tipo LMP.

Modelos admitidos:

- | | |
|----------------|---------------|
| ➤ Arrow Slot | LM V12 |
| ➤ Ninco | Audi R-8 GT3 |
| ➤ Scaleauto | Toyota GT One |
| ➤ Sacaleauto | Radical SR-9 |
| ➤ Sideways | Dallara DP |
| ➤ Sloting Plus | Reynard |
| ➤ Slot.it | Audi R-8 |
| ➤ Slot.it | Lola B09/60 |
| ➤ Slot.it | Audi R-18 |
| ➤ Avant Slot | Pescarolo |
| ➤ Avant Slot | Peugeot 908 |
| ➤ Avant Slot | Audi R-10 |
| ➤ Sloter | Zyter |
| ➤ Spirit | Dallara |
| ➤ Spirit | Courage C65 |

Se permite la participación con cualquier otro modelo LMP homologado que cumpla con el reglamento técnico, previa autorización de la dirección de carrera.

REGLAMENTO TECNICO

1. CARROCERIA

De plástico y exclusivamente de modelos escala 1/32.

Exteriormente deberá mantener todos sus elementos estéticos de origen excepto los retrovisores que podrán retirarse.

Deberá cubrir todos los elementos mecánicos que no podrán verse ni desde el exterior ni desde el interior del coche.

El cockpit será libre y deberá contar con piloto en tres dimensiones de plástico, resina o lexan. Deberá contar con busto, cabeza, brazos y volante.

Los cristales deberán ser los originales, de plástico y transparentes.

2. CHASIS

Estrictamente de serie y suministrado por el fabricante, ya sea con el coche o bien como recambio.

El motor ira montado en posición "**en línea**".

La cuna de motor libre, de cualquier marca, modelo o material.

3. MOTOR

De cualquier marca, modelo o fabricante, siempre que no supere nunca los 9 gramos de atracción magnética.

4. TRANSMISION

Libre dentro de las marcas de slot

5. LLANTAS

Libres dentro de las marcas de slot, en cuanto a diámetro y material, tanto en el tren delantero como en el trasero.

6. EJES

Libres de cualquier marca de slot.

7. NEUMATICOS

- Neumáticos Delanteroslibres.
- Neumáticos Traseros libres.

Una vez montados en la llantas no podrán sobresalir del paso de rueda de la carrocería.

8. GUIA, SUSPENSION, TORNILLOS Y TRENCILLAS

Libres de cualquier marca de slot.

9. CABLES

Libres.

Se permite pelar los cables desde el tren delantero en adelante, hasta la guía.